



TARTALOM

ALUMÍNIUM AJTÓKERET PROFILOK	4
ALUMÍNIUM ÉLZÁRÓ PROFILOK	6
ALUMÍNIUM FOGANTYÚ PROFILOK	7
ALUMÍNIUM DEKOR PROFILOK	9
EXKLUZÍV ALUMÍNIUM ASZTALOK	10
VILÁGÍTÓ POLCOK	12
VILÁGÍTÓ TÜKÖR	14
TOLÓAJTÓ FOGANTYÚK	15
LEDLINE VILÁGÍTÁS	16
LEDLINE KAPCSOLÓK	22
ASZTALVASALATOK	23
ASZTALVASALATOK KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEI	26



Cégünk 1992 óta gyárt a bútortermék részére különböző egyedi termékeket. Az elmúlt két évtized alatt a folyamatos gyártástechnológiai és termékfejlesztések révén termékpalettánk jelentősen bővült. Nagy hangsúlyt fektetünk az exkluzív alumínium bútortermékek és kiegészítők gyártására illetve a LED világítástechnikára és azok kiegészítő alumínium termékeire.

Automata gépeink lehetőséget biztosítanak alumínium profilok és alkatrészek megmunkálására – a bútortermék mellett - további iparágak részére (járműipar, gépipar, építőipar, megújuló energiaipar, elektrotechnika stb.).

Reméljük, hogy katalógusunkban sok olyan megoldást és hasznos információt talál, melyek kapcsolódó szolgáltatásainkkal hozzájárulnak cége fejlődéséhez és termékeik értékének növeléséhez.

Belegrai Péter
üzgyvezető

Alumínium ajtókeret profilok

Bútor: Délyty Bútor Zrt.

motematika
ONLINE ÁRKALKULÁTOROK
Információ: www.mote.hu

Egyedi méretű alumínium ajtókeretek gyártása pánthely marással, fogantyú furatok és tolóajtó szettek pozíciójának kialakításával. A bútorajtókat igény szerint üvegezéssel készítjük.

Gyártási idő: 5 munkanap (üveggel 10 munkanap, edzett üveggel +5 munkanap); szállítás esetén +2 munkanap.
Sürgősségi felár: +20%.

A profilok jellemzői:

- eloxált karcmentes profilok,
- zárt keret profilok (a hátoldalon is alumínium profilok),
- magas felület- és kivitel minőség,
- az alukeretek hátulról csavarozhatók,
- komplett ajtókeret rendszer.

Opciók:

- közel 30 féle 4mm-es üveg beépítése (opcióként: edzett és polírozott üvegek, plexi betétek),
- fogantyúfuratok kialakítása,
- tolóajtó szerelvények illetve Aventos és egyéb felnyíló vasalatok pánthelyeinek marása.


Választható profil felületek:



ALU 1




Választható profil felületek:



ALU 1/2




Választható profil felületek:



ALU 1-0




Választható profil felületek:





ALU 3




Választható profil felületek:



MA

SI

KR



ALU 4



Választható profil felületek:



MA

SI


MI



KR

MB

MF



ALU 4/2




Választható profil felületek:



MA

SI

KR





ALU14 élzáró profil + ALU14 ajtófront

motematika
ONLINE ÁRKALKULÁTOROK
információ: www.mote.hu

ALU14 élzáró profil 18 mm-es bútorlaphoz

A profilok hossza 3,9 m (króm felület esetén 3,5 m/szál). Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.

Az exkluzív ALU14 ajtófront remekül kiegészíti illetve kiválthatja a magassfényű ajtófrontokat és fiók-előlapokat. Kiválóan alkalmas konyhai kihúzható tárolószekrények frontjának valamint hátfalnak is.

Az ALU14 ajtófront felépítése:

ALU14 alu, inox vagy króm élzáró profil magába foglal egy szendvicspanelt és egy Lacobel színes üveget vagy tükröt. A szendvicspanel hátulja - ami egyben az ajtófront hátulja is - egy fehér MDF lap, melyben ki tudjuk alakítani a kívánt kivetőpántok és a fogantyúk helyeit. Ezáltal a termék alkalmazható a kihúzható tárolószekrények előlapjának is.

ALU 14







Választható profil felületek:



MA

SI

KR



**Bútorlap ALU14 élzáró
profilal és anélkül**


MG06 és MG07 fogantyúprofilok

MG06 fogantyúprofil 18 mm-es bútorlapokhoz (3,6m/szál) Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.


FIGYELEM!

A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok felfüggesztése miatt - a már felületkezelt szálak végein 2-4cm hosszúságban felületi hibák keletkezhetnek.

MG 06




Választható profil felületek:



MG 07



Választható profil felületek:



MG07 fogantyúprofil 18 mm-es bútorlapokhoz (3,6m/szál)

Tulajdonságai megegyeznek az MG06 profiléval.

Króm profil: 3,9m/szál


MG08 és MG09 fogantyúprofilok

MG08 fogantyúprofil 18 mm-es bútorlapokhoz (3,6m/szál). Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.

FIGYELEM!

A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok felfüggesztése miatt - a már felületkezelt szálak végein 2-4cm hosszúságban felületi hibák keletkezhetnek.

MG 08



Választható profil felületek:



MA




SI



KR

MG 09



Választható profil felületek:



MA



SI



KR

A profilok egyedi hossz méretben is rendelhetők.

Alumínium dekor profilok

Az alumínium dekor profilok használatával exkluzívá varázsolhatók a látszólag egyhangú felületek.

A dekor profilokat (3m/szál) kérésre a kívánt méretre vágjuk. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.


FIGYELEM!

A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok felfüggesztése miatt - a már felületkezelt szálak végein 2-4cm hosszúságban felületi hibák keletkezhetnek.




Alumínium dekor ,L' profil

Felülete: eloxált matt alumínium
Méretetek: 10x10x1,5 mm - 3 m/szál
15x15x1,5 mm - 3 m/szál
20x20x2 mm - 3 m/szál
25x25x2 mm - 3 m/szál
Rögzítés: ragasztással vagy csavarozással




Alumínium dekor lapos rúd profil

Felülete: eloxált matt alumínium
Méretetek: 10x5mm - 3m/szál
15x3mm - 3m/szál
15x5mm - 3m/szál
20x3mm - 3m/szál
25x3mm - 3m/szál
30x5mm - 3m/szál
Rögzítés: ragasztással vagy csavarozással



Alumínium dekor P3 ,T' profil

Felülete: eloxált matt alumínium
Profil hossza: 3 m
Felhasználási területei:
- LED világítások, világító polcok vezetékeinek exkluzív takarásánál,
- díszlécként bemarva fa illetve alu termékekhez.



Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.

Exkluzív alumínium asztalok

Alumínium profilokból készült
exkluzív termékcsalád.



Exkluzív alumínium asztalok

Az asztalokat egyedi méretekben és különböző összeállítási variációk szerint gyártjuk (étkező-, iroda-, dohányzó asztal)

Az asztalok összeállítási lehetőségei:

A típus



B típus



C típus



D típus



E típus



F típus



Az asztalok felépítése:

- 50x50 mm asztalláb profil + 50x50 mm-es lábakat összekötő profil,
- 100x50 mm asztalláb profil + 50x50 mm-es lábakat összekötő profil.

Kétféle felülettel:

- alumínium, szálcsiszolt,
- briliáns, szálcsiszolt.

Opcióként választható asztallapok, asztaltetők:

- 10-12 mm-es edzett üveg polírozott éllel, tompított sarkokkal, üvegtartó szilikonnal,
- 30-60 mm-es bútortalap, laminált bútortalap vagy tömörfa.

Világító polcok

Alumínium profilokból készült
exkluzív polc termékcsalád.
A világító polcokat egyedi
méretekben gyártjuk.



Világító polc típusai:



A világító polcokat egyedi méretekben gyártjuk. Szériagyártás – nagyobb mennyiségek esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

motematika
ONLINE ÁRKALKULÁTOROK
információ: www.mote.hu

Felhasználási terület:

- konyha
- nappali
- előszoba
- fürdőszoba

Tulajdonságai:

- eloxált felületű alumínium profil
- kapcsolós vagy kapcsoló nélküli (fali kapcsolóhoz) kivétel

Fényforrás:

- neon fénycső
- LED / DupLED szalag

Választható betétek:

- savmaratott üveg
- edzett savmaratott üveg
- plexi

Választható kapcsolási opciók:

- billenős kapcsolóval (a világító polc alsó üvegén elhelyezve)
- mozgásra érzékeny ON/OFF kapcsolóval
- kapcsoló nélkül (amennyiben külső vezérléssel – pl. fali kapcsoló – működtetik a világító polcot)




Falra szerelhető világító polc

kérésére két neon fénycsövet illetve LED fényforrást is el tudunk helyezni a világító polcokban (LED szalag esetén a polcok falhoz közeli oldalán)

Választható mérettartományok

	Min.	Max.
L1 (szélesség)	420 mm	1200 mm
L2 (mélység)	150 mm	250 mm




Világító polc fogantyús ajtós szekrényhez

egyedi hátsó profil kialakítás a bútor hátfalának (L2 + 15mm)

Választható mérettartományok

	Min.	Max.
L1 (szélesség)	420 mm	1200 mm
L2 (mélység)	150 mm	400 mm




Világító polc fogantyú nélküli ajtós szekrényhez

egyedi hátsó profil kialakítás a bútor hátfalának (L2 + 15mm), és első profil kialakítás a fogantyú nélküli ajtóhoz

Választható mérettartományok

	Min.	Max.
L1 (szélesség)	420 mm	1200 mm
L2 (mélység)	150 mm	400 mm



Világító tükör

A világító tükröket egyedi méretekben gyártjuk. A világító tükör kalkulátor segítségével könnyedén kiszámítható a kívánt méretű és típusú világító polc ára illetve meg is rendelhető a kívánt termék. Szériagyártás – nagyobb mennyiségek esetén kérje egyedi ajánlatunkat.

Felhasználási terület:

- fürdőszoba
- előszoba
- gardrób helységek

Tulajdonságok:

- matt eloxált felületű alumínium profil
- kapcsolós vagy kapcsoló nélküli (fali kapcsolóhoz) kivitel

Fényforrás:

- neon fénycső
- LED / DupLED szalag

Tükör:

- egyedi savmaratott tükör kimarva
- a világító részeknél (egyedi rajz alapján is)

A LED szalaggal szerelt tükröket az alumínium ajtókeret profilokkal is tudjuk szerelni, melyek tulajdonságai:


- különböző formájú profilok (ALU1, ALU1/2, ALU3, ALU4, ALU4/2),
- vékony profilok (20mm),
- többféle profilfelület (matt alu, szálciszolt inox, matt inox, króm, matt bronz, matt fekete, festett).

Választható kapcsolási opciók:

- billenős kapcsolóval (a világító tükör oldalsó profilján elhelyezve)
- mozgásra érzékeny ON/OFF kapcsolóval
- kapcsoló nélkül (amennyiben külső vezérléssel – pl. fali kapcsoló – kívánja működtetni a világító tükröt)

Választható mérettartományok

	Min.	Max.
L1 (szélesség)	400 mm	2000 mm
L2 (mélység)	420 mm	1600 mm



Tolóajtó fogantyú és osztó profilok


Egyszerű, letisztult profilok gardrób szekrényekhez. Alu profilokkal, üveg- és bútorlapokkal könnyen tervezhető ajtók.

A nyers profilok felületkezelésekor - a profilok felfüggesztése miatt - a már felületkezelt szálak végein 2-4cm hosszúságban felületi hibák keletkezhetnek. A profilok eldarabolása esetén is átadjuk az egész szálból a levágás után megmaradt részt, és a teljes szál profilnak megfelelő összeget számlázunk a darabolási költséggel kiegészítve.




TP - 27-153PL tolóajtó fogantyú profil

Felülete: matt alumínium, eloxált
Hossza: L = 4400mm




TP - 27-154CL tolóajtó fogantyú profil

Felülete: matt alumínium, eloxált
Hossza: L = 4400mm



TP - 27-155T tolóajtó ,T' osztó profil

Felülete: matt alumínium, eloxált
Hossza: L = 4400mm



LEDline

Egy átlagos bútort is egyedivé tehet egy jól megtervezett világításrendszer, a minimál stílusú bútorokat pedig még exkluzívabbá varázsolhatják.



Exkluzív LED világítótestek

– exkluzív bútorokhoz

A LED világítótestek használatának előnyei:

- alacsony energiafogyasztásuknak köszönhetően nem melegsznek a lámpatestek, nem melegítik fel a bútort,
- a LEDline termékekből komplett rendszerek is összeállíthatók.

A LED szalagokhoz többféle alumínium profil választható, melyek beépítési módja sokoldalú felhasználást tesz lehetővé: a **korpuszba bemarkható profilokat** a felső konyhaszekrények aljába pultvilágításként vagy gardrób szekrények világításához használhatjuk, a **korpuszra egyszerűen rögzíthető profilok** szekrények megvilágításához, konyhapult világításokhoz vagy vízzáróként is alkalmazhatók. **Az öntapadós LED szalagokat** (könnyű elrejtetőségük miatt) a polcoknál vagy a lábazat megvilágításánál használhatjuk illetve a belsőépítészek mennyezet hangulatvilágításként is szívesen alkalmazzák. **Az üvegpolcok éleinek megvilágítása** exkluzivitást kölcsönöz a konyha-, háló-, fürdőszoba, előszoba vagy a nappali bútorainak.

Garancia:

A LEDline termékekre 2 év garanciát vállalunk. Rendszerek esetén abban az esetben érvényes a garancia, amennyiben a rendszer összes eleme cégünkönél vásárolt termékekből tevődik össze. A nem megfelelő beépítésből adódó problémákra nem érvényesíthető a garancia.



P10 alumínium profil üvegpolcok világításához


A P10 alu profilt szállban értékesítjük (3m/szál). Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. Ebben az esetben külön vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez szükséges vezeték L=2,5m (P1371).

Felhasználási ötletek:

- üvegpolcok hátsó élére rögzítve teljes hosszban,
- üvegpolcok hátsó élére rögzítve 5-10 cm-es hosszban.

Beszereleési javaslatok, instrukciók:

- A P10 alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag beragasztása az alumínium profilon kialakított helyre.
- A LED szalag trafóba kötése, áramforrás kialakítása.
- Opciók kapcsoló bekötése.
- A profil felrögzítése az üvegpolc hátsó élére.



P21 Bemarható alumínium profil metacril takaróval



A P21 alu profilt szállban értékesítjük (3m/szál) a metacril takaróval együtt. Kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A P21 alu profil szállban történő vásárlásakor külön vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez szükséges vezeték L=2,5m (P1371).

Felhasználási ötletek:

- konyhapult világításaként a felső konyhaszekrényekbe szerelve,
- polcok alsó világítása,
- lábazati fény,
- gardrób világítás,
- fiókok megvilágítása.

Beszereleési javaslatok, instrukciók:

- Bemarással a profil peremmel ellátott részéig.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén végzáróval szerelhető.



P33 bemarható peremes profil szekrényhez, gardróbhoz


A P33 alu profilt szállban értékesítjük (3m/szál), kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A P33 alu profil szállban történő vásárlásakor külön vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez szükséges vezeték L=2,5m (P1371).

Felhasználási ötletek:

- gardróbok belső terének megvilágítása oldalra és felülre szerelve,
- fiókok megvilágítása,
- nyitott polcok bevilágítása,
- lebegő polcok alsó világítására,
- szekrények belső tereinek bevilágítása.

Beszereleési javaslatok, instrukciók:

- A profilt a korpusz elejéhez igazítva kell bemarni.
- Az íves felület adja meg a bevilágítás irányát.
- A fényt befelé irányítja és bevilágítja a bútor belsejét.



P34 sarok profil metacrillal



A P34 alu sarok profilt szállban értékesítjük (3m/szál), kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A P34 alu sarok profil szállban történő vásárlásakor külön vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez szükséges vezeték L=2,5m (P1371). A profil rögzítéséhez szükséges műanyag alkatrész (P22/34.STAF) darabonként vásárolható.

Felhasználási ötletek:

- konyhapult világításaként a felső konyhaszekrényekbe szerelve,
- felső konyhaszekrények megvilágítása,
- irodai asztalok elválasztóinál munkaterület megvilágítása,
- fiókok, vitrinek világítása, sarok megvilágítások,
- üzletberendezések megvilágítása.

Beszereleési javaslatok, instrukciók:

- Rögzítőelemek felcsavarozása, majd a profil helyére pattintása.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül (korpusz lezárással).
- Korpusznál kisebb méret esetén végzáróval szerelhető.



P36 bemarható profil szekrényhez, gardróbhoz


A P36 bemarható alu profilt szállban értékesítjük (3m/szál), kérésre a profilt a kívánt méretre vágjuk. A P36 bemarható alu profil szállban történő vásárlásakor külön vásárolható a profilba ragasztható öntapadós LED csík (hideg és meleg fényű illetve 60 led/m és 120 led/m), a szükséges trafó (15W vagy 30W) és az összekötéshez szükséges vezeték L=2,5m (P1371).

Felhasználási ötletek:

- gardróbok belső terének megvilágítása oldalra és felülre szerelve,
- fiókok megvilágítása,
- nyitott polcok bevilágítása,
- lebegő polcok alsó világítására,
- szekrények belső tereinek bevilágítása.

Beszereleési javaslatok, instrukciók:

- A profilt a korpusz elejéhez igazítva kell bemarni.
- Az íves felület adja meg a bevilágítás irányát.
- A fényt befelé irányítja és bevilágítja a bútor belsejét.





P37 alumínium vállfatartó profil metacrillal



Alumínium vállfatartó profil metacrillal gardróbok LED szalagok általi világításához. A P37 alu vállfatartó profilt szálban értékesítjük (3m/szál).

Felhasználási ötletek:

- gardróbok belső terének megvilágítása,
- nyitott vállfatartó polcok megvilágítása,
- kapcsolóval is szerelhető (mozgásérzékelős, mozgásra érzékeny on/off).

Beszereési javaslatok, instrukciók:

- A profil tartókat a gardrób tetejéhez vagy az oldal falra is szerelhetjük.
- A méretre vágott profilt a profil tartók közé illesztjük.



P40 Bemarható alumínium profil metacrillal


Bemarható alumínium profil metacrillal fogantyú nélküli ajtók nyitására illetve LED szalagok általi világítással. A P40 bemarható profilt metacrillal szálban értékesítjük (3m/szál).

Felhasználási ötletek:

- fogantyú nélküli ajtóhoz,
- felső szekrények nyitására,
- pultvilágításhoz,
- fiókok rejtett világításaként.

Beszereési javaslatok, instrukciók:

- A korpusz élébe marjuk vízszintesen
- A végeit a korpusz zárja le.



P51 alumínium profil metacrillal



A bútorra utólagosan kívülről szerelhető 'U' profil metacril takarással, opciós végzárókkal, LED szalagok általi bútorok világításához. A P51 alu profilt szálban is értékesítjük (2m vagy 3m/szál).

Felhasználási ötletek:

- konyhapult világításaként a felső konyhaszekrényekre szerelve,
- polcok alsó világítása, lábazati fény,
- fiókok megvilágítása, gardrób világítás.

Beszereési javaslatok, instrukciók:

- Az alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag ráragasztása az alumínium profilon kialakított helyre.
- Metacril takaró felpattintása az alumínium profilra.
- A profil tartó műanyagok felcsavarozása a felszerelni kívánt pozíciókba.
- Alumínium profil rápattintása a profil tartókra.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén végzáróval szerelhető.



P52 alumínium szögletes sarokprofil metacrillal


A bútorra utólagosan kívülről szerelhető szögletes sarokprofil metacril takarással, opciós végzárókkal, LED szalagok általi bútorok világításához. A P52 alu profilt szálban is értékesítjük (2m vagy 3m/szál).

Felhasználási ötletek:

- konyhapult világításaként a felső konyhaszekrényekre szerelve,
- polcok alsó világítása, lábazati fény,
- fiókok megvilágítása, gardrób világítás.

Beszereési javaslatok, instrukciók:

- Az alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag ráragasztása az alumínium profilon kialakított helyre.
- Metacril takaró felpattintása az alumínium profilra.
- A profil tartó műanyagok felcsavarozása a felszerelni kívánt pozíciókba.
- Alumínium profil rápattintása a profil tartókra.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén végzáróval szerelhető.



P53 alumínium íves sarokprofil metacrillal


A bútorra utólagosan kívülről szerelhető íves sarokprofil metacril takarással, opciós végzárókkal, LED szalagok általi bútorok világításához. A P53 alu profilt szálban is értékesítjük (2m vagy 3m/szál).

Felhasználási ötletek:

- konyhapult világításaként a felső konyhaszekrényekre szerelve,
- polcok alsó világítása, lábazati fény,
- fiókok megvilágítása, gardrób világítás.

Beszereési javaslatok, instrukciók:

- Az alumínium profil méretre vágása.
- A választott LED szalag ráragasztása az alumínium profilon kialakított helyre.
- Metacril takaró felpattintása az alumínium profilra.
- A profil tartó műanyagok felcsavarozása a felszerelni kívánt pozíciókba.
- Alumínium profil rápattintása a profil tartókra.
- Korpusztól korpuszig végzárók nélkül.
- Korpusznál kisebb méret esetén végzáróval szerelhető.





P06 Öntapadós LED szalagok

A P06 Öntapadós LED szalagok önállóan vagy alumínium profilokba (P10, P21, P33, P34, P36, P37, P40, P51, P52, P53) szerelve is beépíthetők a bútorokba illetve belsőépítészeti elemként is felhasználhatók.

Ledek száma:

- 60 db led/m - 5cm-ként vágható
- 120 db led/m - 2,5cm-ként vágható (DupLED)

Választható LED fények:

- hideg fényű
- meleg fényű
- kék fényű

Teljesítmény:

- 4,8 W/m
- 9,6 W/m (DupLED)

Választható trafók teljesítménye:

- 15 W (3m LED csíkhöz vagy 1,5m DupLED-hez)
- 30 W (6m LED csíkhöz vagy 3m DupLED-hez)



P11 Vízálló, élén világító LED szalag

A vízálló (IP65), élén világító LED csík beépítése nagyon egyszerű, mivel 3mm széles és 8mm mély marást kell a szekrényben kialakítani, melybe a LED csík könnyen beilleszthető (akár kevés szilikonnal rögzíthető). Így exkluzív és diszkrét fényforrást tudunk varázsolni a kívánt helyre.

Felhasználási terület:

szekrények, gardróbok, pocok, design elemek megvilágításához.

LED szalag mérete:

- 7,9 x 2,9 mm

Ledek száma:

- 60 db led/m - 5cm-ként vágható

Választható LED fények:

- hideg fényű

Teljesítmény:

- 4,8 W/m

Választható trafók teljesítménye:

- 15 W (3m P11 LED szalaghoz)
- 30 W (6m P11 LED szalaghoz)



A70 Exkluzív LED világítótest



Az A70 típusú LED világítótest önállóan felszerelhető bútorokhoz, tükörkhöz felső megvilágításként.

Méretek:

598x95x20mm

Teljesítmény:

- 5,04 W



ZL LED világítás üvegpalcokhoz

A ZL LED világítások üvegpalcok megvilágításához alkalmazhatók.

Termék jellemzői:

- 3db led/világítótest,
- 2m-es vezeték/világítótest.

Választható LED fények:

- hideg fényű,
- meleg fényű,
- kék fényű

Opcionálisan vásárolható trafó jellemzői:

- 1,8W teljesítmény,
- elosztó 6db ZL LED világítótest részére,
- lábkapcsoló.






F03 LED exkluzív átlátszó, szögletes, fehér fényű lámpa

Exkluzív átlátszó, szögletes, hideg fehér fényű LED lámpa konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A lámpához szükséges trafó külön vásárolható, melyhez egyszerre akár 3db lámpa is csatlakoztatható. Rendkívül exkluzív extra erős fény.


Méret:
50 x 50 x 10 mm
Teljesítmény:
- 1,2 W
Kábel hossza:
- 2000 mm
Trafó mérete:
- 80x35x20mm



F09 kerek, d=30 mm, króm LED lámpa

F09 kerek d=30 mm, króm LED lámpa konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A lámpához szükséges trafó külön vásárolható, melyhez egyszerre akár 3 db (K4W.3MINI) vagy 6 db (K10W.6MINI) lámpa is csatlakoztatható.

Választható fény színek:
- hideg fényű
- meleg fényű
Méret: 30 x 14 mm
Teljesítmény: 1,2 W
Kábel hossza: 950 mm
Trafó mérete (K4W.3MINI): 80x35x20mm
Trafó mérete (K10W.6MINI): 123x35x21mm



F24 Szögletes LED lámpa, 18 db fehér led

Exkluzív szögletes, hideg fehér fényű LED lámpa (18 db fehér LED lámpánként) konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. Pultvilágításnak is alkalmazható.


Választható csomagok:
- 2 db lámpa + trafó,
- 4 db lámpa + trafó,
- 6 db lámpa + trafó.
Méret: 45 x 45 x 7 mm
Teljesítmény: 1,1 W/lámpa
Kábel hossza: 2000 mm
Trafó mérete (2db vagy 4db F24-hez): 90x45x22mm
Trafó mérete (6db F24-hez): 120x45x20mm



F67 kerek d=55mm, szatén nikkell LED lámpa

F67 kerek d=55 mm, szatén nikkell LED lámpa konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A lámpához szükséges trafó külön vásárolható, melyhez egyszerre akár 3 db (K4W.3MINI) vagy 6 db (K10W.6MINI) lámpa is csatlakoztatható.

Választható fény színek:
- hideg fényű
- meleg fényű
Méret: 55 x 11,8 mm
Teljesítmény: 1,2 W
Kábel hossza: 950 mm
Trafó mérete (K4W.3MINI): 80x35x20mm
Trafó mérete (K10W.6MINI): 123x35x21mm



P30 design LED lámpa

Design hideg fehér fényű LED lámpa króm házban konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. Pultvilágításnak is alkalmazható.

Választható csomagok:
- 2 db lámpa + trafó,
- 3 db lámpa + trafó,
- 4 db lámpa + trafó.
Méret: 160 x 30 x 12 mm
Teljesítmény: 1W, 350mA fehérfény
Kábel hossza: 2000 mm
Trafó mérete: 80x40x22mm



LEDline kapcsolók



Kapcsoló, mozgás érzékelős, fehér (T651.230BA)

Mozgásérzékelős kapcsoló bármilyen LED lámpához konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A kapcsolóhoz szerelt lámpa mozgásra bekapcsol, majd - amennyiben nem érzékel mozgást - a beállított időtől függően (állítható 10 másodperc és 3 perc között) kikapcsol. A kapcsoló beépítéséhez szükséges furat átmérője 20mm.

Méretek:

Ø24 x 19 mm

Kábel hossza:

2000 mm

Trafó mérete:

84x35x19mm



Kapcsoló, mozgás érzékelős kapcsoló - szekrényajtókhoz és fiókokhoz, fekete (T659.230)

Mozgásra érzékeny kapcsoló szekrényajtókhoz és fiókokhoz bármilyen LED lámpához gardrób-, tolóajtó- és konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A be- és kikapcsoláshoz elegendő a korpuszba épített szenzorhoz zární illetve nyitni a szekrényajtót (vagy fiókot) a kapcsolóra merőleges mozgással. A kapcsoló beépítéséhez szükséges furat átmérője 13mm.

Méretek:

Ø18 x 15 mm

Kábel hossza:

2000 mm

Trafó mérete:

84x35x20mm



Kapcsoló, mozgásra érzékeny On/Off kapcsoló, fekete (T660.230)

Mozgásra érzékeny On/Off kapcsoló bármilyen LED lámpához konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A be- és kikapcsoláshoz elegendő a beépített szenzorhoz tennünk a kezünket - a kéz vízszintes mozgásával - 20-30mm távolságra. A kapcsoló beépítéséhez szükséges furat átmérője 13mm.

Méretek:

Ø18 x 15 mm

Kábel hossza:

2000 mm

Trafó mérete:

84x35x20mm



Kapcsoló, billenős gombbal (P1257)

Billenős On/Off kapcsoló bármilyen LED lámpához konyhaszekrényekbe, fürdőszoba és nappali bútorokba. A be- és kikapcsolás a billenő gombbal működtethető. A kapcsoló beépítéséhez szükséges furat átmérője 22mm.


Asztalvasalatok és kiegészítő termékei



Asztalvasalatok

Vasalataink jellemzői:

- Az asztalnagyobbítás lehetséges normál (-NO) vagy szinkron (-S) asztalvasalattal,
- a szinkron vasalattal egy mozdulattal egyidejűleg mozdítható a két asztallap,
- a nagyobbítható asztalokhoz kiegészítő tartozékokat (asztallapillesztő hüvely és csap, bőrröndzár, vendéglapfordító zsanér és dugópánt, csapos lapfordító, könyökpánt, vendéglaptartó) és asztallábvasalatokat is tudunk biztosítani,
- asztalvasalataink felülete fémszínű galvanikus horgany.




Normál asztalvasalat
nyitott kávas asztalhoz

Szinkron asztalvasalat
nyitott kávas asztalhoz

Normál asztalvasalat
káva nélküli asztalhoz


Egyoldalra nyíló
asztalvasalat

Normál asztalvasalat nyitott kávas asztalokhoz



Típus	Hossz	Belső nyitás hossza	Beépítési magasság	Teherbírás
MA-1-528(351)-NO	528 mm	351 mm	37 mm	60 kg
MA-1-618(440)-NO	618 mm	440 mm	37 mm	60 kg
MA-1-758(541)-NO	758 mm	541 mm	37 mm	60 kg
MA-1-888(670)-NO	888 mm	670 mm	37 mm	60 kg
MA-1-1208(827)-NO	1208 mm	827 mm	37 mm	60 kg


Szinkron asztalvasalat nyitott kávas asztalokhoz



Típus	Hossz	Belső nyitás hossza	Beépítési magasság	Teherbírás
MA-1-520(351)-S	520 mm	351 mm	39 mm	60 kg
MA-1-610(432)-S	610 mm	432 mm	39 mm	60 kg
MA-1-720(541)-S	720 mm	541 mm	39 mm	60 kg
MA-1-800(630)-S	800 mm	630 mm	39 mm	60 kg
MA-1-990(790)-S	990 mm	790 mm	39 mm	60 kg
MA-1-1090(830)-S	1090 mm	830 mm	39 mm	60 kg

Asztalvasalatok


Normál asztalvasalat káva nélküli asztalokhoz



Típus	Hossz	Belső nyitás hossza	Beépítési magasság	Teherbírás
MA-5-505(540)-NO	505 mm	540 mm	37 mm	90 kg
MA-5-605(780)-NO	605 mm	820 mm	37 mm	90 kg
MA-5-755(1083)-NO	755 mm	1083 mm	37 mm	90 kg
MA-5-910(1300)-NO	910 mm	1300 mm	37 mm	90 kg

A káva nélküli asztalsínek olyan asztalokhoz szerelhetők, melyeknél működés közben az asztallábak együtt mozognak az asztallappal.


TYP asztalvasalatok



Típus	Hossz	Belső nyitás hossza	Beépítési magasság	Teherbírás
TYP.4/S	720 mm	940 mm	84 mm	90 kg
TYP.5/S	1000 mm	1350 mm	84 mm	90 kg
TYP.10/S	1220 mm	1850 mm	106 mm	90 kg

Szinkron működésű asztalvasalatok.

Egyoldalra nyíló asztalvasalatok



Típus	Hossz (A)	Nyitás hossza (B)	Beépítési magasság	Teherbírás
MA-1-500(415)-EO	500 mm	415 mm	37 mm	60 kg
MA-1-750(545)-EO	750 mm	545 mm	37 mm	60 kg
MA-1-950(645)-EO	950 mm	645 mm	37 mm	60 kg
MA-1-1100(695)-EO	1 100 mm	695 mm	37 mm	60 kg

Asztalvasalatok kiegészítő termékei

Asztallapillesztő csap és hüvely




A nyitható asztalok összecusulásakor az asztallapok oldalába helyezett asztallapillesztő csap és hüvely tájolja a megfelelő pozícióba az asztallapokat.

Bőröndzár




A bőröndzárakat (békazár) az asztallapok egymáshoz rögzítéséhez javasoljuk.

Akasztófül asztallap rögzítéséhez



Az akasztófülek az asztallapok egymáshoz rögzítését teszik lehetővé.

Csapos lapfordító és könyökpánt



A csapos lapfordító és könyökpánt a vendéglap (pótlap) kiemelését biztosítja az asztallapok síkjába.

Vendéglaptartó



A vendéglaptartó a vendéglapok (pótlapok) asztallapok alatti tárolását biztosítja.

Vendéglapfordító zsanér



A vendéglapfordító zsanér a félbevágott vendéglap (pótlap) nyitását, kihajtását biztosítja. Választható magassági méretek: 18 mm, 22 mm

Vendéglapfordító csap, dugópánt



A vendéglapfordító csap a félbevágott vendéglap (pótlap) kihajtását biztosítja. A csap átmérőjének mérete: 16 mm.

Asztallábvasalat



70 mm-es, peremes vasalat.


Vendéglap kiemelő egységcsomag



Az egységcsomag tartalma:

- 8 db asztallapillesztő hüvely,
- 8 db asztallapillesztő csap,
- 2 db vendéglapfordító zsanér (18 mm v. 22 mm) vagy dugópánt,
- 4 db bőröndzár,
- 2 db csapos lapfordító,
- 2 db könyökpánt,
- 2 db vendéglaptartó.

Termékeink webáruházunkban
is megvásárolhatók.



www.mote.hu



MOTE Kft. H-8000 Székesfehérvár, Zsurló u 17. (Alba Ipari Zóna)

Telefon: +36.22.508010 **Fax:** +36.22.508011

E-mail: info@mote.hu **Web:** www.mote.hu